



CROSSMAX- KURZSCHEIBENEGGE (300, 450, 600)

- X-Aufteilung der Scheiben
- wartungsfreie Scheibenlager
- hydr. Arbeitstiefeneinstellung optional

ab 8.978 € zzgl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

	Crossmax 300	Crossmax 450	Crossmax 600
Arbeitsbreite	300 cm	450 cm	600 cm
Anbautyp	KAT II-III	KAT II-III	KAT II-III
Scheibenanordnung	x-förmig	x-förmig	x-förmig
Scheibendurchmesser	510 oder 560 mm	510 oder 560 mm	510 oder 560 mm
Scheibenstärke	5 mm	5 mm	5 mm
Anzahl Scheiben	24	36	48
Scheibenanbindung	einzel	einzel	einzel
Steinsicherung	gummigelagert	gummigelagert	gummigelagert
Strichabstand	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm
max. Arbeitstiefe	0-18 cm	0-18 cm	0-18 cm
Kraftbedarf ab	95-130 PS	135-180 PS	185-230 PS
Balkenabstand	800 mm	800 mm	800 mm
Rahmenhöhe	590 mm	590 mm	590 mm
Gewicht ab	1.450 kg	2.500 kg	3.200 kg

WALZEN



RP 400



RP 480



RP 595



GTG 550



DW-GTG 550



RR 600



KW 570



DR 550

ZUBEHÖR



Crossboard



Spur-
lockerer



hydr. Arbeits-
tiefenregelung



Striegel einreihig



Striegel zweireihig



Randblech



Abstell-
stütze



Beleuchtung



APV-Adapter