



## ÖKOGRUBBER (300, 450)

- 700 mm Rahmenhöhe
- Doppel-Pendelstützrad
- Doppel-Striegel
- hydraulische Arbeitstiefenregelung
- Nivellatoren

### TECHNISCHE DATEN

	Ökogrubber 300	Ökogrubber 450
Arbeitsbreite	300 cm	450 cm
Transportbreite	300 cm	300 cm
Anzahl Zinken	14	22
Anbautyp	KAT II	KAT II-III
Klappung	keine	zweiteilig
Kraftbedarf	95 PS	130 PS
Balken	3	3
Rahmen	starr	hydraulisch klappbar
Strichabstand	200 mm	200 mm
Überlappung	80 mm	80 mm
Balkenabstand	700 mm	700 mm
Rahmenhöhe	700 mm	700 mm
Arbeitstiefe	max. 15 cm	max. 15 cm
Gewicht ab	1.550 kg	2.420 kg

### ARBEITSTIEFENEINSTELLUNG UND SCHARE



hydraulisch



manuell



300er Gänsefuß



300er Gänsefuß Boehlerit

### WALZEN



GTG 550



RPV 480



RP 480



RP 595



RR 600



DR 550



KW 570



KR 400

### ZUBEHÖR



Stützrad einfach



Stützrad Tandem



Randblech



Nivellator



Striegel einreihig



Striegel zweireihig



Beleuchtung



Beleuchtung LED